

# AMAX 4000 y Accesorios 2013


## Guía Rápida



ICP-AMAX4-P3-EN

€ 210,00

PVR



**Central Mixta AMAX 4000 EN. Idiomas Inglés, Español, Sueco y Polaco**

16 zonas en placa ampliables a 64 zonas . Hasta 16 areas y hasta 16 teclados. Carcasa metálica con transformador e interruptor antisabotaje ensamblados de fábrica. Comunicador RTC integrado (SIA, Cid). Hasta 64 usuarios. 2 Buses de comunicación.

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase ambiental II**

ICP-AMAX4-P2-EN

€ 236,00

PVR



**Central Mixta AMAX 4000 EN. Idiomas Francés, Holandés, Italiano y Alemán**

16 zonas en placa ampliables a 64 zonas . Hasta 16 areas y hasta 16 teclados. Carcasa metálica con transformador e interruptor antisabotaje ensamblados de fábrica. Comunicador RTC integrado (SIA, Cid). Hasta 64 usuarios. 2 Buses de comunicación.

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase ambiental II**

IUI-AMAX-LED8

€ 37,00

PVR



**Teclado LED de 8 ZONAS para central AMAX 2000 y AMAX 4000.**

Teclado LED de 8 Zonas. Máximo 2 teclados de este modelo por central. Direcciones 1 y 2.

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase ambiental II**

IUI-AMAX-LCD8

€ 48,00

PVR



**Teclado LCD de 8 ZONAS para central AMAX 2000 y AMAX 4000.**

Teclado LCD de 8 Zonas. Máximo 2 teclados de este modelo por central. Direcciones 1 y 2.

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase ambiental II**

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida




# BOSCH

Innovación para tu vida

IUI-AMAX4-TEXT

€ 112,00

PVR



### Teclado AMAX 4000 LCD- Alfanumérico

Teclado LCD alfanumérico, con 2 líneas de 18 caracteres cada una. El teclado se puede configurar desde la central como teclado de Area o teclado Maestro.

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase Ambiental II**

IUI-AMAX3-LED8

€ 72,80

PVR



### Teclado AMAX 3000 LED 8

Teclado LED serie 3000 de 8 zonas para central AMAX 4000

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase Ambiental II**

IUI-AMAX3-LED16

€ 77,00

PVR



### Teclado AMAX 3000 LED16

Teclado LED serie 3000 de 16 zonas para central AMAX 4000

**Certificado: EN50131-3 Grado 2. Clase Ambiental II**

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



# BOSCH

Innovación para tu vida

**DX2010**

**€ 50,00**

**PVR**



**Módulo Expansor de 8 Zonas. Máximo 6 módulos por central AMAX 4000, 48 zonas más 16 zonas en placa, total 64 zonas.**

**DX3010**

**€ 70,00**

**PVR**



**Módulo Expansor de 8 Salidas de Relé. Máximo 2 módulos por central AMAX 4000. 16 salidas de relé más 4 salidas en placa.**

**AE20**

**€ 15,00**

**PVR**



**Caja de Plástico AE 20 para modulos de entradas/salidas DX2010/DX3010**

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



# BOSCH

Innovación para tu vida

B426

€ 249,00

PVR



Módulo de comunicación IP para central AMAX 4000. Máximo 2 módulos B426 o 1 módulo B426 + 1 módulo IST-DX4020-G. Transmisión IP a receptora y comunicación IP bidireccional con el programa Alink Plus.

ITS-DX4020-G

€ 430,00

PVR



Módulo de comunicación GPRS para central AMAX 4000. Máximo 2 módulos B426 o 1 módulo B426 + 1 módulo IST-DX4020-G. Transmisión IP a receptora y comunicación IP bidireccional con el programa Alink Plus.

ICP-AMAX-LS

€ 6,00

PVR



Cerradura para caja metálica central AMAX4000

ICP-EZPK

€ 39,00

PVR



Llave memoria de Programación. Permite transferir en ambos sentidos la programación de la central.

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



# BOSCH

Innovación para tu vida

ISC-BPR2-W12

€ 13,90

PVR



### ISC-BPR2-W12 Blue Line G2 Infrarrojo, 12 m. Certificado Grado 2

Solución ideal para entornos normales con riesgo medio. El detector ISC-BPR2-W12 utiliza una Lente Fresnel de alta densidad (77 zonas) diseñada para crear imágenes bien enfocadas a través del campo de visión proporcionando una respuesta superior a la detección de los intrusos. Fácil instalación y flexibles opciones de montaje proporcionan una detección fiable.

**Certificado: EN 50131-2-2, grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-BPR2-WP12

€ 16,90

PVR



### ISC-BPR2-WP12 Blue Line G2 Infrarrojo con Inmunidad a Animales, 12 m

El detector por infrarrojos ISC-BPR2-WP12 dispone de inmunidad a animales que puede distinguir entre las señales originadas por humanos y las originadas por uno o dos animales con un peso combinado total de 20 kg.

Detector diseñado para ambientes de riesgo medio.

**Certificado: EN 50131-2-2 grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-BPQ2-W12

€ 19,90

PVR



### ISC-BPQ2-W12 Blue Line G2 Cuadruple, 12 m

El detector cuadruple ISC-BPQ2-W12 emplea dos sensores individuales que trabajan como dos infrarrojos en uno. Cada sensor procesa las señales de forma separada. Ambos se tienen que activar para originar una señal de alarma. Esto incrementa la fiabilidad, dado que las Fuentes de falsas alarmas tales como picos de ruido y pequeños animales son ignorados. Los detectores cuádruples combinan un nivel insuperable de funcionamiento de detección con el mayor nivel de inmunidad a las falsas alarmas.

**Certificado: EN 50131-2-2 grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-BDL2-W12G

€ 35,40

PVR



### ISC-BDL2-W12G Blue Line G2 TriTech, 12 m (Detección por Infrarrojos y Microondas)

El Detector de Movimiento Blue Line TriTech ISC-BDL2-W12G emplea una combinación de las tecnologías de detección por infrarrojos pasivos (PIR) y por Microondas junto con un avanzado procesamiento de las señales. Estos discretos detectores son sencillos de instalar y no necesitan un ajuste en campo. Estos detectores son ideales para su utilización en entornos complicados y con un riesgo medio.

**Certificado: EN 50131-2-4 grado 2**

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



# BOSCH

Innovación para tu vida

ISC-BDL2-WP12G

€ 47,40

PVR



**ISC-BDL2-WP12G Blue Line G2 TriTech, 12 m. Detección por Infrarrojos y Microondas con inmunidad de animales.**

Los modelos con inmunidad a animales (-WP) originan alarmas con la detección de intrusos humanos sin generar alarmas por el movimiento de pequeños animales. Ignora señales originadas por uno o dos mascotas de hasta 45 kg o varios roedores. Estos detectores pequeños y discretos son sencillos de instalar y no requieren ajuste en campo.

**Certificado: EN 50131-2-4 grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-BDL2-WP6G

€ 41,90

PVR



**ISC-BDL2-WP6G Blue Line G2 TriTech, 6 m. Detección por Infrarrojos y Microondas con inmunidad de animales.**

Los modelos con inmunidad a animales (-WP) originan alarmas con la detección de intrusos humanos sin generar alarmas por el movimiento de pequeños animales. Ignora señales originadas por uno o dos mascotas de hasta 45 kg o varios roedores. Estos detectores pequeños y discretos son sencillos de instalar y no requieren ajuste en campo.

**Certificado: EN 50131-2-4 grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-PMC-SF2

€ 8,10

PVR



**Contacto Magnético de superficie o empotrado modelo ISC-PMC-SF2**

Con 4 hilos de colores, para montaje empotrado o superficie (incluye carcasas para montaje en superficie)

**Certificado: EN 50131-2-6 grado 2, Clase Ambiental II**

ISC-PMC-S2

€ 10,60

PVR



**Contacto Magnético de superficie modelo ISC-PMC-S2**

Contacto con terminales y sin cables, para su instalación en superficie con terminales para 4 tornillos e interruptor tamper antisabotaje.

**Certificado: EN 50131-2-6 grado 2, Clase Ambiental II**

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



RF3227E

€ 127,00

PVR



### RF3227E

Receptor vía radio para central AMAX 4000 (1 sólo receptor). Permite recibir hasta 64 detectores y 24 mandos vía radio.

RF940E@01

€ 74,00

PVR



### RF940E@01

Detector por infrarrojos vía radio de 12m. de alcance  
Con inmunidad a animales de hasta 13 kg

RF835E

€ 108,50

PVR



### RF835E

Detector Doble Tecnología (infrarrojos y microondas) vía radio de 11m de alcance  
Con inmunidad a animales de hasta 45 kg

RF1100E

€ 121,00

PVR



### RF1100E

Detector de Rotura de Cristal basado en tipo acústico (audio)

# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



# BOSCH

Innovación para tu vida

RF3401E

€ 50,00

PVR



**RF3401E**

Contacto Magnético y Transmisor Universal vía radio para su instalación en superficie

RF3405E

€ 56,00

PVR



**RF3405E**

Detector Inercial con contacto magnético y transmisor universal vía radio. Incluye una entrada por lazo externo y un contacto magnético para puertas interiores. Se puede configurar el tipo de respuesta al golpe.

RF3334E

€ 35,30

PVR



**RF3334E**

Pulsador de 4 botones con opciones de armado total, desarmado, pánico/coacción, armado interior y botón auxiliar

RF3332E

€ 32,60

PVR



**RF3332E**

Pulsador de 2 botones con opciones de armado, desarmado y pánico/coacción.



# AMAX 4000 y Accesorios 2013

## Guía Rápida



### KITs ESPECIALES

ICP-AMAXSPA-TXT

F01U290591

€ 498,00

PVR



**KIT especial AMAX 4000 EN, con vía radio y Teclado Alfanumérico.**

**Formado por:**

- 1ud. ICP-AMAX4-P3-EN (central AMAX16 EN con trafo y caja, ensamblada)
- 1ud. IUI-AMAX4-TEXT (Teclado LCD Alfanumérico)
- 1ud. ICP-AMAX-LS (Cerradura con llave)
- 1ud. RF3227E (Receptor VR. DSRF)
- 3uds. RF940E@01 (Infrarrojo VR. DSRF)
- 1ud. RF3334E (Mando VR 4 botones)

ICP-AMAXSPA-RFK

F01U289696

€ 458,00

PVR



**KIT especial AMAX 4000 EN, con vía radio y Teclado LED 16 Zonas.**

**Formado por:**

- 1ud. ICP-AMAX4-P3-EN (central AMAX16 EN con trafo y caja, ensamblada)
- 1ud. IUI-AMAX3-LED16 (Teclado LED 16 Zonas)
- 1ud. ICP-AMAX-LS (Cerradura con llave)
- 1ud. RF3227E (Receptor VR. DSRF)
- 3uds. RF940E@01 (Infrarrojo VR. DSRF)
- 1ud. RF3334E (Mando VR 4 botones)

ICP-AMAXSPAPCB

F01U290590

€ 188,00

PVR



**KIT especial AMAX 4000 EN, sólo placa (con pletina adaptadora a caja central DS7200V2) más Teclado Alfanumérico.**

**Formado por:**

- 1ud. ICP-AMAX4PCB-P3-EN (Placa AMAX4000 + pletina caja DS7200V2)
- 1ud. IUI-AMAX4-TEXT (Teclado LCD Alfanumérico)