

[Laboratorio] Testers: Pinza amperimétrica

ANENG ST181



Características

- Puede medir voltaje CA/CC, corriente CA, resistencia y prueba de continuidad.
- Selección manual de la función y rango de medición.
- Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición.
- Pantalla LCD con retroiluminación, conveniente para operar y leer.
- Función de retención de datos, indicación de batería baja, apagado automático.
- Adecuado para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos.

Especificaciones

	Range	Accuracy
AC voltage	4V/40V/400V/600V	$\pm(1.5\%+3)$
DC voltage	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm(1.0\%+3)$
Resistance	400/4k/40k/400k/4M Ω	$\pm(1.2\%+3)$
	40M Ω	$\pm(1.5\%+5)$
AC current	40A/400A	$\pm(2.5\%+3)$
Frequency	10Hz~400kHz	$\pm(1.0\%+5)$
	400kHz~4MHz	$\pm(2.0\%+5)$
Capacitance	1nF~4uF	$\pm(2.5\%+10)$
	4uF~400uF	$\pm(4.0\%+20)$
	4mF	$\pm(5.0\%+30)$
Working temperature	18°C~28°C	

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:elo:lab_pinza_amp:inicio?rev=1753356118

Last update: 2025/07/24 13:21

