## [Remoto] SSH: Conexión mediante MAC en la LAN



Se trata de conectarnos por ssh a un equipo conociendo su MAC. Como ssh necesita el parámetro de la dirección del equipo y no su MAC, he creado un script, siempre mejorable, para realizar esta función. Se ha probado en **Debian 11 y 12**.

• Fichero que contiene las direcciones MAC de los equipos del aula.

## mac13.txt

```
1301
        64:51:06:51:0a:05
1302
        64:51:06:60:0e:35
1303
        64:51:06:57:fb:52
1304
        64:51:06:60:0e:3e
1305
        64:51:06:51:0c:ca
1306
        64:51:06:51:07:c3
1307
        64:51:06:57:fb:d4
1308
        64:51:06:50:f5:ae
1309
        64:51:06:50:f1:eb
1310
        64:51:06:57:fb:ae
1311
        64:51:06:50:f0:eb
1312
        64:51:06:60:0e:3c
1313
        64:51:06:52:27:55
1314
        64:51:06:5b:af:0d
1315
        64:51:06:52:29:61
1316
        64:51:06:52:40:65
1317
        4c:ed:fb:3f:0f:9a
1318
        e0:d5:5e:46:8d:67
1319
        e0:d5:5e:46:8d:33
1320
        4c:ed:fb:3f:0f:01
        e0:d5:5e:46:8d:6b
1321
1322
        4c:ed:fb:3f:0f:67
        4c:ed:fb:3f:0d:e6
1323
1324
        e0:d5:5e:46:89:c5
```

• Script para conectar con un equipo del taller mediante ssh utilizando su MAC. Se usa el paquete arp-scan, previamente instalado, y debe ejecutarse con permisos de root. Instalar previamente arp-scan

```
# aptitude install arp-scan
```

## conecta.sh

```
# Variables de entrada
# - $1 el número del pc (1301..1324), debe tener 4 caracteres
# - $2 es la letra del usuario (a,b,c)
# ejemplo de llamada: # bash conecta.sh 1301 c
clear
# Nombre del hostname y red
pc_num=$1
# comprobamos longitud de la cadena de entrada
if [[ ${#pc_num} -ne 4 ]]; then
    echo Identificador del PC incorrecto: Debe contener 4 caracteres
    exit
fi
pc_nombre=pc$pc_num
```

```
pc red="192.168.113.0/24"
# Buscar en archivo la mac del equipo, segundo campo de cada línea
archivo="mac13.txt"
pc_mac=$(grep $1 $archivo | awk '{print $2}')
if [[ -z "$pc mac" ]]; then
 echo "Identificador del PC no encontrado"
 exit
fi
# Busqueda de la IP de ese equipo
echo Buscando en la red $pc_red la IP del equipo $pc_nombre con MAC $pc_mac...
pc_ip=$(arp-scan $pc_red | grep $pc_mac | awk '{print $1}' | head -n1)
if [[ -z "$pc_ip" ]]; then
 echo "PC no encontrado"
 exit
fi
# IP identificada, entrar por ssh en usuario...
echo La IP del equipo $pc nombre es $pc ip
echo Conectandose con usuario sti$1$2...
ssh sti$1$2@$pc_ip
```

Se llama con

```
# bash conecta.sh XXXX Y
```

donde XXXX es el número que identifica el equipo: el primer campo de cada fila del fichero de texto que contienen las MAC. e Y es la letra del usuario a, b o c. Ejemplo:

```
# bash conecta.sh 1301 a
```

Este script se puede adaptar a otra aula modificando los valores de las líneas que contienen el nombre del fichero que contiene las MAC y la dirección IP:

Línea pc\_red="192.168.113.0/24"
Línea archivo="mac13.txt"

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:ssh\_mac:inicio

Last update: 2025/09/05 12:14

