

# Encendido por WOL de un PC usando un fichero de MACs

- En su llamada se añade el número del pc que se quiere encender, que corresponde con la pegatina que tienen puesta en el aula.
- Utiliza el fichero `mac13.txt` mostrado en [Conexión por ssh mediante MAC](#).
- Previamente tenemos que tener instalado el paquete `wakeonlan`.

```
# aptitude install wakeonlan
```

- Código

[enciende.sh](#)

```
# Enciende WOL un equipo del aula
# Variables de entrada
# - $1 el número del pc (1301..1324)
# Usa el fichero $archivo
clear
# Nombre del hostname y red
pc_num=$1
# comprobamos longitud de la cadena de entrada
if [[ ${#pc_num} -ne 4 ]]; then
    echo Identificador del PC incorrecto: Debe contener 4 caracteres
    exit
fi
pc_nombre=pc$pc_num
pc_red="192.168.84.0/24"
# Buscar en archivo la mac del equipo, segundo campo de cada línea
archivo="mac13.txt"
pc_mac=$(grep $1 $archivo | awk '{print $2}')
if [[ -z "$pc_mac" ]]; then
    echo "Identificador del PC no encontrado"
    exit
fi
# Envío del magic packet a esa MAC
wakeonlan $pc_mac
```

Se llama con

```
# bash enciende.sh XXXX
```

donde XXXX es el número que identifica el equipo: el primer campo de cada fila del fichero de texto que contienen las MAC. Ejemplo:

```
# bash enciende.sh 1301
```

From:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:  
[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol\\_script:inicio](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol_script:inicio)

Last update: 2026/06/29 13:12



