

Servidor web NGINX con PHP 8.4



Al utilizar PHP-FPM (FastCGI Process Manager), el motor intérprete de PHP corre como un servicio aparte, el cual puede recibir peticiones a través de un socket TCP/IP o UNIX tradicional. De esta forma se tienen dos servicios: Nginx para manejar el protocolo HTTP y PHP-FPM para interpretar código PHP. Lo cual resulta más eficiente, ya que se invoca a PHP sólo cuando es necesario y mejora mucho la eficiencia de memoria.



1. [Procesar páginas web NGINX php-FPM](#)
2. [Instalación y optimización de un servidor web con Nginx \(I\)](#)
3. [Cómo configurar múltiples dominios y subdominios en Nginx](#)

Instalación y configuración

Instalo en Debian 13 el servicio php-fpm y otras extensiones que vamos a necesitar para crear un servidor Dokuwiki:

```
aptitude install php-fpm php-cli php-mcrypt php-gd
```

Algunas órdenes relativas al servicio:

```
service php8.4-fpm status, start, stop, restart
```

Configuración de FPM

Su fichero de configuración es `/etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf`. Aunque las opciones que vienen por defecto nos pueden servir para hacer un uso del servidor, algunas de las opciones que podemos modificar son:

- Usuario y grupo sobre el que se ejecutará FPM.
- Socket desde el que escuchará las peticiones.
- Prioridad del proceso.
- Número de procesos hijo que se crearán.
- Peticiones máximas para cada proceso.

De momento lo dejamos tal como está. Los parámetros de configuración principales podrían quedar de la siguiente forma:

```
[...]  
user = www-data  
group = www-data  
  
[...]  
  
listen.owner = www-data  
listen.group = www-data
```

```
listen.mode = 0660

[...]

pm = dynamic
pm.max_children = 75
pm.start_servers = 3
pm.min_spare_servers = 3
pm.max_spare_servers = 10

[...]
```

- La configuración varía de acuerdo a las necesidades del servidor. En este caso se utilizan como mínimo 3, y como máximo 10, procesos servidores spare (listos para procesar solicitudes); y un máximo de 75, trabajando en modo dinámico (los procesos hijos se crean/matan a medida que son necesarios).
- Además se debe especificar el usuario y grupo con los que correrán los procesos hijos: Utilizar el usuario “www-data” por defecto de sistemas Debian y derivados.

Configuración de PHP

- A continuación, vamos a ver el fichero de configuración global de PHP. Este fichero se encuentra en /etc/php/8.4/fpm/php.ini.
- Entre el gran número de opciones y configuraciones diferentes, vamos a indicar una por motivos de seguridad: Debemos buscar la línea `cgi.fix_pathinfo` y cambiar el valor por defecto 1 por 0.

Configuración de NGINX

- Con esto ya tendríamos la parte de PHP configurada, aunque antes de continuar también debemos configurar Nginx para que sea capaz de reconocer y procesar este tipo de webs. Para ello, editamos /etc/nginx/sites-available/default.
- Aquí, en el apartado `index` debemos añadir: `index.php`. El orden de la lista de archivos `index` marcará la prioridad. Por ejemplo, si el primero de la lista es el `html` y este no existe, intentará cargar el siguiente `htm` y, si no existe, el siguiente `php` en nuestro caso.
- También debemos añadir, o asegurarnos de que está correctamente configurado, dentro de “server”:

```
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
}

# pass the PHP scripts to FastCGI server

location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.4-fpm.sock;
}
```

Comprobación

- El fichero html del servidor web lo copiamos con un nuevo nombre: `index.php`. Y añadimos en el cuerpo del documento algunos cambios para comprobar que ahora es el primer fichero visualizado en el servidor, según el orden indicado en el apartado anterior.
- También añadimos una instrucción en PHP para comprobarlo: En este ejemplo mostrará la información acerca de la versión y configuración del PHP instalado en el servidor.

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:web_nginx_php:inicio?rev=1762494483

Last update: **2025/11/07 06:48**

