

Configuración de PXE

Arranque con BIOS legacy

1. Se crea un fichero dentro del directorio `pxelinux.cfg` con el nombre `01-Dirección MAC`, por ejemplo `01-04-92-26-d3-aa-f8`, sin extensión. Éste será el fichero que se cargue automáticamente al iniciarse el PC por PXE. Para que esto ocurra, el PC deberá de poseer la MAC especificada.
2. Contenido de este fichero, por ejemplo, siendo la IP que se especifica la del equipo con el servidor PXE:

```
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
DEFAULT pc1301
LABEL pc1301
    MENU LABEL pc1301
    LINUX memdisk
    INITRD http://192.168.1.1/boot/probar/debian/v12/mini12_64.iso
    APPEND iso raw
```

Arranque con BIOS UEFI

- Entraremos en la BIOS y habilitaremos la pila de red UEFI. En mi caso dejo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.
- Mirar [NAS Synology: Arranque PXE](#)

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:automatizar_debian:pxe:inicio

Last update: **2023/08/30 02:35**

