2025/11/21 06:31 1/1 Configuración de PXE

Configuración de PXE

• Mirar [Redes] Servidor PXE

Arranque con BIOS legacy

- 1. Se crea un fichero dentro del directorio pxelinux.cfg con el nombre 01-Dirección MAC, por ejemplo 01-04-92-26-d3-aa-f8, sin extensión. Éste será el fichero que se cargue automáticamente al iniciarse el PC por PXE. Para que esto ocurra, el PC deberá de poseer la MAC especificada.
- 2. Contenido de este fichero, por ejemplo, siendo la IP que se especifica la del equipo con el servidor PXE:

```
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
DEFAULT pc1301
LABEL pc1301
MENU LABEL pc1301
LINUX memdisk
INITRD http://192.168.1.1/boot/probar/debian/v12/mini12_64.iso
APPEND iso raw
```

Arranque con BIOS UEFI

• Entraremos en la BIOS y habilitaremos la pila de red UEFI. En mi caso dejo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:automatizar_debian:pxe:inicio

Last update: 2025/06/26 21:03

