

Problemas con unidades ópticas

En Debian 13 LXDE no hay inicialmente permisos para grabar

- El programa k3b da error cuando se intenta grabar un disco óptico:

```
cdrecord has no permission to open the device
```

1. Permisos originales:

```
usuario@udebian13:/usr/bin$ ls -l wodim
-rwxr-xr-x 1 root root 467840 nov 15 2024 wodim
```

2. Cambio de permisos:

```
root@udebian13:/usr/bin# chmod 4711 wodim
root@udebian13:/usr/bin# ls -l wodim
-rws--x--x 1 root root 467840 nov 15 2024 wodim
```

Y tras reiniciar K3B, el programa pudo grabar los CDs.

- En otros sitios también recomiendan cambiar los permisos a `/usr/bin/cdrdao` y `/usr/bin/cdrecord`, pero no lo hice al funcionar ya lo anterior.

Que tipo de permiso es 4711 en Linux

- El permiso 4711 en Linux corresponde a un archivo ejecutable con el bit SUID (Set User ID) activado para el propietario.
- Esto significa permisos de lectura, escritura y ejecución (7) para el propietario, ejecución (1) para el grupo y otros, más el bit SUID que permite que el archivo se ejecute con los privilegios del propietario en lugar de los del usuario que lo ejecuta.
- Representación**
 - En la salida de `ls -l`, se muestra como `-rws--x--x` donde la "s" en el grupo indica SUID.
 - Numéricamente, se descompone como 4 (SUID) + 7 (rwx propietario) + 1 (x grupo/otros) = 4711.
- Usos Comunes**
 - Archivos como `/usr/bin/passwd` usan 4711 para permitir cambios de contraseña sin root directo.
 - Evita riesgos de seguridad si no es necesario; verifica con `ls -l` y cambia con `chmod`, por ejemplo `chmod u-s archivo` para quitar SUID.

Enlaces de consulta

- [Configura los permisos de archivos y carpetas en tu servidor Linux](#)
- [Permisos de Archivos en Linux \(SCRIBD\)](#)

Qué significan los bits especiales en 4711 setuid setgid sticky

- Los bits especiales en el permiso 4711 de Linux corresponden al bit setuid (SUID), que es el valor 4 en octal (4000). Este bit permite que un archivo ejecutable se ejecute con los privilegios del propietario (dueño) en lugar de los del usuario que lo invoca, lo que es útil para comandos como `/usr/bin/passwd`.^[1]
- Bits Especiales**
 - Setuid (SUID, 4 o 4000):** Reemplaza la 'x' del propietario con 's' en ``ls -l`` (ej: ``-rws--x--x``). Ejecuta con UID del dueño.^{[2][1]}
 - Setgid (SGID, 2 o 2000):** Reemplaza 'x' del grupo con 's'. Para archivos, ejecuta con GID del grupo; para directorios, nuevos archivos heredan el GID del directorio.^{[1][2]}

- **Sticky bit (1 o 1000):** Reemplaza 'x' de otros con 't'. En directorios como `/tmp`, solo el propietario o root puede borrar archivos ajenos.[2][1]
- **Ejemplos**
 - En 4711: Se descompone como 4 (SUID) + 7 (rwx propietario) + 1 (x grupo) + 1 (x otros). Solo incluye SUID; para combinaciones, suma valores (ej: 2711 para SGID).[3][1]

Enlaces de consulta

- [1](<https://rm-rf.es/permisos-especiales-setuid-setgid-sticky-bit/>)
- [2](<https://www.raulprietofernandez.net/blog/gnu-linux/que-es-el-sticky-bit-suid-y-guid-en-gnu-linux>)
- [3](<https://voidnull.es/permisos-especiales-suid-sgid-y-sticky-bit/>)
- [4](<https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/system-admin/linux-file-permissions-understanding-setuid-setgid-and-the-sticky-bit>)
- [5](<https://www.zeppelinlinux.es/permisos-en-linux-sticky-bit-suid-y-sgid/>)
- [6](<https://redesteleco.com/permisos-especiales-en-linux-suid-sgid-y-sticky-bit/>)
- [7](<https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/setuid-setgid-and-sticky-bits-in-linux-file-permissions/>)
- [8](<https://deephacking.tech/permisos-sgid-suid-y-sticky-bit-linux/>)
- [9](<https://www.redhat.com/en/blog/suid-sgid-sticky-bit>)
- [10](<https://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node56.html>)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:fallo_cdrw:inicio?rev=1766662619

Last update: **2025/12/25 12:36**

