

# Actualización de Debian 11 a Debian 12

- Actualizar primero el sistema actual

```
# aptitude update
# aptitude full-upgrade -y
```

- Podemos comprobar nuestra versión del sistema operativo por ejemplo con

```
$ cat /etc/*release
```

- Ahora debemos editar el archivo de los repositorios de Debian 11

```
# nano /etc/apt/sources.list ...
```

Comentando los repositorios de Debian 11, insertando el carácter almohadilla al comienzo de cada línea, de forma que el sistema los omita y pase de largo. Y añadiremos los de Debian 12. Básicamente es sustituir la palabra `bullseye` por `bookworm`:

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main

deb http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
```

Salimos grabando con `Ctrl+O` y `Ctrl+X`. Este proceso también lo podemos automatizar ejecutando

```
# sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
# sed -i 's/non-free/non-free-firmware/g' /etc/apt/sources.list
```

- Por último actualizaremos con

```
# apt clean all
# aptitude update
# aptitude full-upgrade -y
```

Quedándonos al final Debian 12.



La instalación puede ser larga. No interrumpirla.

- Una vez termina todo el proceso, reiniciaremos el sistema

```
# reboot
```



