# Instalación / Desinstalación de paquetes



- 1. Desinstalar paquetes y limpiar el sistema en Debian, Ubuntu, Kubuntu y distribuciones derivadas por terminal, gestor de software y BleachBit.
- 2. Paquetes Applmage
  - 1. Cómo usar Applmage en Linux [Guía completa]
  - 2. Instalar paquetes Applmage en Linux Ventajas, inconvenientes

## **Paquetes deb**

### Manera 1: gdebi

Una manera rápida de instalar los programas ofrecidos en ficheros \*.deb es utilizar el instalador gdebi. Para ello lo
instalamos previamente con

```
# aptitude install gdebi
```

### Manera 2: dpkg install (mi preferida)

- **Descargamos** el fichero \*paquete.deb que corresponda.
- Instalando:
  - 1. Desempaquetamos e instalamos...

```
$ cd ~/Downloads
# dpkg -i paquete.deb
```

Aceptamos los términos de la licencia y continuamos. Durante la instalación puede ocurrir que no tengamos instalado alguno de los paquetes que necesita el programa. Para descargar y configurar los paquetes dependientes se ejecutará:

```
# apt install -f
```

Una vez finalizada esa parte ya podremos ejecutar el programa:

\$ paquete

#### • Desinstalando:

1. Eliminamos el programa...

```
# apt remove paquete
```

2. Y los paquetes que ya no son necesarios...

# apt autoclean && apt autoremove

Last update: 2025/05/07 19:47

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:paq\_install:inicio

Last update: 2025/05/07 19:47

