

LPM

Print Server para impresoras 2 puerto USB y 1 Puerto Paralelo con Puerto de red 10/100 Mbps

Especificaciones Software

Sistemas operativos soportados	Windows 98SE/ME/NT 4.0/2000/XP/2003 MAC OS 9 UNIX/LINUX
Protocolos Soportados	TCP/IP IPX/SPX, NETBEUI Y APPLE TALK
Otros Protocolos	LPR, IPP, SMB/TCP, Raw, Protocolos de UNIX
Internet Printing Protocol (IPP)	Soportado
Windows Print Monitor	Soportado
DHCP (cliente)	Soportado
Configuración	Vía WEB y Programa de configuración basado en windows
Actualizable	Via TFTP y WEB
SNMP	Soportado
Numero de Puertos	2 USB 2.0, 1 Paralelo DB25, 1 Red 10/100 Mbps

Especificaciones Hardware

CPU	RISC CPU
Flash	2 MB NOR Flash
Memoria RAM	16 MB SDRAM
Puerto USB	2 USB 2.0 soporta Comunicación Bi-direccional
Puerto de red	1 Puerto RJ-45 10/100 Mbps
LED	3 estatus, Actividad, Conexión Wireless
Configuración de Fabrica	Reset de fabrica mediante botón
Medidas	30 Alto x 187 Largo x 100 Ancho mm
Fuente de Alimentación	Externa 12 V 1 A
Certificaciones Internacionales	CE MARK / FCC Class B
Temperatura	Operacional 0° - 55°
Humedad	Operacional 10% - 80%

